

# Fassaden- dämmplatte



## Außenwanddämmung

Unsere Fassadendämmplatte aus regionalen, nachwachsenden Natur-Rohstoffen gewährleistet eine höchstmögliche ökologische Außenwanddämmung mit exzellenter Diffusions-offenheit. Sie überzeugt mit hervorragendem Schallschutz.

Ab 5 cm Stärke werden Dübellöcher im Dübelschema „W“ werkseitig vorgefertigt.

### Produktdaten:

Dicke:	5-30 cm
Rohdichte:	100 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ :	0,042 W/(mK), Prüfinstitut: OIB
Wasserdampfdiffusionszahl $\mu$ :	3,9, Prüfinstitut: OIB
Brandverhalten:	B s1 d0, Prüfinstitut: IBS Linz – NB 1322



### Produkteigenschaften:

- alterungsbeständig
- schallschutzverbessernd
- hoch diffusionsfähig
- regionaler, nachwachsender Rohstoff
- regionale Wertschöpfung
- exzellente Ökobilanz
- guter Wärmeschutz
- positive CO<sub>2</sub>-Bilanz

**Napor Klima Dämmstoff GmbH**  
Auggenthal 158, 2054 Haugsdorf  
FN 327928 y  
ATU65014600  
[www.napor.com](http://www.napor.com)

Diese technische Information basiert auf aktuellem Wissen und Erfahrung. Angesichts unterschiedlicher Untergründe und Bedingungen obliegt es dem Käufer/Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Mit Erscheinen einer neuen Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.