

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung (DoP. Nr.)	Capatect Hanf Wall Fassadendämmplatte, NAPOROWall, Capatect Hanf Silent, Hanf Silent
Kenncode des Produkttyps	ETA130147/Wall
Verwendungszweck	Fassadendämmplatte aus nachwachsenden Rohstoffen zur Außenwanddämmung, Wärmedämmstoff in Form von Platten aus Hanf die Druckbelastung ausgesetzt sind
Hersteller:	Naporo Klima Dämmstoff GmbH 2054 Haugsdorf, Auggenthal 158
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
Harmonisierte Norm	-----
Notifizierte Stelle	Österreichisches Institut für Bautechnik (OiB)

ETAG 004 : 2020		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Nachweismethode
Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ	$\mu = 3,9$	EN 12086, Klimabedingung A
Wasseraufnahme	< 1 kg/m ² nach 1 h < 0,5 kg/m ² nach 24 h	EN 1609:2013, Methode A
Druckspannklasse	CS(10)10	EN 826:2013
Dichte	Mind. 90kg/m ³ Max.113kg/m ³	EN 1602:2013
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,042 \text{ W / (m.K)}$	EN 12667:2001
Brandverhalten im WDVS	B s1 d0	EN 13501-1:2010
Brandschutzklasse	E	EN 13501-1:2010
Schallabsorption	$\alpha_W=0,3 \rightarrow$ Klasse D (Dicke 10mm) $\alpha_W=1,0 \rightarrow$ Klasse D (Dicke 200mm)	EN ISO 354:2003

Die Leistung von Hanf Wall Fassadendämmplatte entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist auch ohne handschriftliche Unterzeichnung gültig.